BETAFENCE

Panneaux

Le système Securifor 3D est un système complet développé pour combiner haute sécurité et esthétisme.

Securifor® 3D

ATOUTS

Haute sécurité

Les panneaux Securifor 3D sont en treillis soudé à mailles denses de forme rectangulaire. Sur le même principe que le Securifor, ce système offre une sécurité optimale grâce au fort diamètre du fil (4 mm) et aux petites mailles (12,7 x 76,2 mm).

Design attractif

Les plis horizontaux de forme bombée, donnent de l'élégance à l'ensemble de la clôture. Le système Sécurifor 3D est donc parfaitement adapté dans un environnement où sécurité et esthétisme s´imposent.

Bonne visibilité

Malgré l'étroitesse de la maille, la visibilité reste parfaite à travers la clôture, même de biais.
Ceci est particulièrement important pour la vidéo-surveillance. Les panneaux Securifor 3D sont donc recommandés pour les applications ou la sécurité est primordiale.

Applications

Aires de jeux
Ecoles
Hopitaux
Usines et entrepôts
Sites industriels
Chemins de fer

Panneaux

Les panneaux sont composés de treillis soudés et dotés de plis de renfort horizontaux.
Largeur : 2518,6 mm
Dimensions des mailles : 12,7 x 76,2 mm (H x L)
Diamètre du fil : 4 mm

Contrôles d'accès

Le système Securifor 3D est un système complet avec des portails adaptés, à simples et doubles vantaux, disposant aussi d'un remplissage à mailles denses.

Revêtement

Panneaux fabriqués à partir de fils galvanisés, puis plastifiés au polyester (min. 100 microns) après application d'une couche d'adhérence.

Couleurs

Vert RAL 6005
Autres couleurs sur demande.

Poteaux et fixations

Poteaux Bekafix Super
Fixation latérale des panneaux sur ce poteau, spécialement dimensionné pour répondre aux clôtures les plus lourdes. Les panneaux se fixent à l'aide de clips de fixation spécifiques. La sécurité des pièces de fixation est renforcée par un boulon.

Poteaux Securifor
Les panneaux sont fixés sur chaque poteau au moyen d'une pièce de fixation à perçage unique. Les poteaux sont percés d'une rangée d'inserts M8. Les poteaux d'angles sont équipés d'inserts sur les deux cotés adjacents pour la fixation des panneaux. Dimensions du profil des poteaux intermédiaires, d'extrémités ou d'angles : 80 x 60 x 2,5 mm jusqu'à 3 mètres de haut ou 120 x 60 x 3 mm jusqu'à 4 mètres.

ASSORTIMENT SECURIFOR 3D

	Panneaux		
Hauteur de la clôture en mm	Dimensions L x H en mm	Nombre de plis par panneaux	Hauteur recommandée des poteaux en mm
2000	2518,6 x 2010,6	2	2600
2400	2518,6 x 2417,0	3	3100
3000	2518,6 x 3001,2	3	3700

Votre distributeur BETAFENCE

Betafence France S.A.S
Parc de Haute Technologie
2 Rue Alexis de Tocqueville - 92183 Antony Cedex
Tél : 01 40 96 26 22 - Fax : 01 40 96 26 06
info.france@betafence.com - www.betafence.fr